Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.weckglaeser.com/impressum.php

UNiTWIST TO66 gold, BlueSeal, BPA-NI, unitemp

Produkt-ID: 1106602

[Zur Produktseite im Shop](#)

Twist-Off Verschluss (TO-Deckel) TO66 gold

Beschreibung

Ohne PVC, Weichmacher und BPA. Alle UNiTWIST Twist-Off Deckel sind PVC-frei, Weichmacher (ESBO) frei info und besitzen eine BPA freie Innenlackierung info. Auch bestens geeignet für ölhaltige Speisen.

Passende Gläser: Twist-Off Gläser mit der Bezeichnung TO66TO Finder

Praktischer Twist-Off Drehverschluss. Keine lästigen Klammern und Gummiringe. Besonders dicht: Eingemachtes bleibt so lange haltbar. Einfaches Öffnen und Schliessen mit nur ¼ Umdrehung info

Wärme- und Kältebeständigkeit: Der Metalldeckel ist hitzebeständig bis etwa 95° Celsius. Alle UNiTWIST Deckel lassen sich bis -40° Celsius einfrieren info.

Desinfektion: Alle UNiTWIST Gläser wie auch Deckel können Sie durch Einsprühen mit bis zu 96% Alkohol keimfrei machen.

Gebrauchsanleitung: Eine UNiTWIST Anleitung liegt Ihrer Lieferung bei ansehen

Details und Spezifikationen

Das Twist-Off "TO" Größen System: Es gibt verschiedene Glasöffnungen: TO48, TO53, TO63 usw. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den Buchstaben "TO (=Twist Off)" plus Angabe des Durchmessers in mm. Beispiel TO48: Dies bedeutet Twist-Off System mit einer Öffnung von 48mm. Zusätzlich gibt es vereinzelt doppelt hohe "Deep" Deckel. Beim Zusammenstellen von UNiTWIST Twist-Off Gläsern und Deckeln müssen die "TO" Werte und eventuell die Bezeichnung "DEEP" übereinstimmen - und alles passt.

Norm, Ausführung: Twist-Off (Nockendrehverschluss) nach DIN EN ISO 9100

Material: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²

Dichtungsfläche: Typ SEAL. PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien gemäß EU Verordnung VO (EG) 10/2011.

Innenlackierung: BPA-NI (Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.

Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (7%, zwei fingerbreit) und vor dem Zudrehen gut erwärmen, damit die Dichtung elastisch wird. Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.

Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 95°C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.

Farbe: Deckel gold
Gewicht je Stück: 9 g
Höhe Deckel: 10.1 mm
Durchmesser aussen: 69 mm
Etikettierbare Fläche (Durchmesser): 50 mm
TO / Twist-Off Mass: TO66 (Twist-Off 66 mm)
Button: Ohne Button (Knopf, Flip). UNiTWIST Deckel mit Buttons sind als Sonderbestellung erhältlich.
Anzahl der Nocken: 4 Stück
Lagerung: Trocken lagern bei 5 bis 30 °C
Andere Bezeichnungen: UNiTWIST Verschluss, Drehverschluss, Nockendrehverschluss, Nockendeckel , Twist-Off Deckel, SEAL Verschluss

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Twist-Off Verschluss (TO-Deckel) TO66 gold

Beschreibung

Ohne PVC, Weichmacher und BPA. Alle UNiTWIST Twist-Off Deckel sind PVC-frei, Weichmacher (ESBO) frei info und besitzen eine BPA freie Innenlackierung info. Auch bestens geeignet für ölhaltige Speisen.

Passende Gläser: Twist-Off Gläser mit der Bezeichnung TO66TO Finder

Praktischer Twist-Off Drehverschluss. Keine lästigen Klammern und Gummiringe. Besonders dicht: Eingemachtes bleibt so lange haltbar. Einfaches Öffnen und Schliessen mit nur $\frac{1}{4}$ Umdrehung info

Wärme- und Kältebeständigkeit: Der Metalldeckel ist hitzebeständig bis etwa 95° Celsius. Alle UNiTWIST Deckel lassen sich bis -40° Celsius einfrieren info.

Desinfektion: Alle UNiTWIST Gläser wie auch Deckel können Sie durch Einsprühen mit bis zu 96% Alkohol keimfrei machen.

Gebrauchsanleitung: Eine UNiTWIST Anleitung liegt Ihrer Lieferung bei ansehen

Details und Spezifikationen

Norm, Ausführung: Twist-Off (Nockendrehverschluss) nach DIN EN ISO 9100

Material: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²

Dichtungsfläche: Typ SEAL. PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien gemäß EU Verordnung VO (EG) 10/2011.

Innenlackierung: BPA-NI (Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.

Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (7%, zwei fingerbreit) und vor dem Zudrehen gut erwärmen, damit die Dichtung elastisch wird. Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.

Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 95°C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.

Farbe: Deckel gold

Gewicht je Stück: 9 g

Höhe Deckel: 10.1 mm

Durchmesser aussen: 69 mm

Etikettierbare Fläche (Durchmesser): 50 mm

TO / Twist-Off Mass: TO66 (Twist-Off 66 mm)

Button: Ohne Button (Knopf, Flip). UNiTWIST Deckel mit Buttons sind als Sonderbestellung erhältlich.

Anzahl der Nocken: 4 Stück

Lagerung: Trocken lagern bei 5 bis 30 °C

Andere Bezeichnungen: UNiTWIST Verschluss, Drehverschluss, Nockendrehverschluss, Nockendeckel , Twist-Off Deckel, SEAL Verschluss

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.weckglaeser.com/impressum.php