

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.weckglaeser.com/impressum.php

100mm BioSeal Deckel schwarz (TO100) UNiTWIST

Produkt-ID: 9110100021

[Zur Produktseite im Shop](#)



Twist-Off BioSeal Verschluss (TO-Deckel) TO100 schwarz

Beschreibung

Dieser BioSeal Deckel erfüllt alle Normen, ist lebensmittelgeeignet und ist als Besonderheit PVC-frei. Durch seinen kleinen Aufdruck "BioSeal" ist er sofort als besonders umweltfreundlich und "gesund" erkennbar. Er wird in Frankreich aus hochwertigem Weissblech nach unseren Vorgaben hergestellt. Die gesamte Innenbeschichtung ist frei von BPA und weichmacherfrei. Durch die innen fest angebrachte Thermoplast Dichtung ist er besonders für sensible Bio Produkte, Honig und Öliges geeignet. Beim Einkochen ist die Verarbeitung etwas anspruchsvoller - er muss sorgsam vorgewärmt werden, damit er dicht schliesst. Ein hochwertiger Deckel für alle, die PVC frei arbeiten wollen oder müssen!

Deckelgrösse TO100. Universell einsetzbar zum Einkochen, Einfrieren und allgemein zum luftdichten Verschliessen von Twist-Off Gläsern mit einer TO100 Mündung. Zum TO Finder

Reinigung und Gebrauch

Der Verschluss ist spülmaschinengeeignet. Eine maschinelle Abfüllung ist möglich.

Temperaturbeständig von -30° bis etwa 80° Celsius. Auch zum Einfrieren geeignet.

Sie können ihn auch durch Haushalts-Sterilisation (Wasserbad, Ofen), gewerbliche Methoden oder auch durch Einsprühen mit Alkohol 96% vol keimfrei machen.

Gebrauchsanleitung und weitere Infos

Eine gedruckte UNiTWIST Kurzanleitung liegt immer Ihrer Lieferung bei. Zusätzlich bieten wir Ihnen die ausführliche Broschüre "UNiTWIST® Twist-Off Gläser und Deckel" mit Sonderteil Twist-Off Einkoch-Ratgeber Broschüre ansehen Mehr interessante Informationen zu UNiTWIST Gläsern und Deckeln sowie Spezifikationen, Konformitätserklärungen und Datenblätter finden Sie direkt online Wissen A-Z ansehen

Details und Spezifikationen

Das Twist-Off "TO" Grössen System: Es gibt verschiedene Glasöffnungen: TO48, TO53, TO63 usw. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den Buchstaben "TO (=Twist Off)" plus Angabe des Durchmessers in mm. Beispiel TO48: Dies bedeutet Twist-Off System mit einer Öffnung von 48mm. Zusätzlich gibt es vereinzelt doppelt hohe "Deep" Deckel. Beim Zusammenstellen von UNiTWIST Twist-Off Gläsern und Deckeln müssen die "TO" Werte und eventuell die Bezeichnung "DEEP" übereinstimmen - und alles passt.

Norm, Ausführung: Twist-Off (Nockendrehverschluss) nach DIN EN ISO 9100

Material: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²

Dichtungsfläche: PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien gemäß EU Verordnung VO (EG) 10/2011.

Kennzeichnung BioSeal: Kleiner etwa 3 mm hoher BioSeal Aufdruck am Seitenrand des Aussendeckels.

Innenlackierung: BPA-NI (Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.

Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (7%, zwei fingerbreit) und vor dem Zudrehen gut erwärmen, damit die Dichtung elastisch wird. Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.

Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 95°C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.

Farbe: Deckel schwarz, Dichtung weiss

Gewicht je Stück: 22 g

Höhe Deckel: 14 mm

Durchmesser aussen: 103 mm

Etikettierbare Fläche (Durchmesser): 68 mm

TO / Twist-Off Mass: TO100 (Twist-Off 100 mm)

Button: Ohne Button (Knopf, Flip). UNiTWIST Deckel mit Buttons sind als Sonderbestellung erhältlich. Anzahl der Nocken: 6 Stück

Lagerung: Trocken lagern bei 5 bis 30 °C

Andere Bezeichnungen: UNiTWIST Verschluss, Drehverschluss, Nockendrehverschluss, Nockendeckel , Twist-Off Deckel, BioSeal Verschluss

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Twist-Off BioSeal Verschluss (TO-Deckel) TO100 schwarz

Beschreibung

Details und Spezifikationen

Norm, Ausführung: Twist-Off (Nockendrehverschluss) nach DIN EN ISO 9100

Material: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²

Dichtungsfläche: PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien gemäß EU Verordnung VO (EG) 10/2011.

Kennzeichnung BioSeal: Kleiner etwa 3 mm hoher BioSeal Aufdruck am Seitenrand des Aussendeckels.

Innenlackierung: BPA-NI (Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.

Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (7%, zwei fingerbreit) und vor dem Zudrehen gut erwärmen, damit die Dichtung elastisch wird. Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.

Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 95°C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.

Farbe: Deckel schwarz, Dichtung weiss

Gewicht je Stück: 22 g

Höhe Deckel: 14 mm

Durchmesser aussen: 103 mm

Etikettierbare Fläche (Durchmesser): 68 mm

TO / Twist-Off Mass: TO100 (Twist-Off 100 mm)

Button: Ohne Button (Knopf, Flip). UNiTWIST Deckel mit Buttons sind als Sonderbestellung erhältlich. Anzahl der Nocken: 6 Stück

Lagerung: Trocken lagern bei 5 bis 30 °C

Andere Bezeichnungen: UNiTWIST Verschluss, Drehverschluss, Nockendrehverschluss, Nockendeckel , Twist-Off Deckel, BioSeal Verschluss

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.weckglaeser.com/impressum.php